

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЛАМПА-ВСПЫШКА ( 360 °) FEF232



### Электрические характеристики:

Питание: 110 - 230 Vca  
 Потребление: 20 mA  
 Мощность лампы-вспышки: 15 -21 Джоулей  
 Ритм вспышки: 60 вспышек в минуту  
 При работе с телефоном релейный контакт интегрирован в лампу-вспышку  
 Напряжение телефонного звонка : от 30 до 100 Vca  
 25-50 Гц

### Общие характеристики:

Степень пыли и влагозащиты: IP66  
 Краска: оранжевая устойчивая к коррозии  
 Материал изготовления: алюминий  
 Крепление: настенное  
 Маркировка взрывозащиты: Ex II 2G Eexd IIC T6  
 Рабочая температура: - 40 °C / + 60°C  
 Цвет лампы: белый, красный, желтый, зеленый, синий

Опция : защитная металлическая решетка

Входы кабеля: 2 входа кабеля диаметром  $\phi$  2 – 12 мм

Вес: 4,8 кг

### Модели (полный список по запросу):

FEF232A15CA8TR: 360 °, 15 Джоулей, тел.реле, 2 входа кабеля, красный, 230 VAC

FEF232A15CA8TV: 360 °, 15 Джоулей, тел.реле, 2 входа кабеля, зеленый, 230 VAC

FEF232A20CA7T: 360 °, 21 Джоулей, тел.реле, 2 входа кабеля, белый, 115 VAC

FEF232A20CA7TJ: 360 °, 21 Джоулей, тел.реле, 2 входа кабеля, желтый, 115 VAC

FEF232A20CA7TR: 360 °, 21 Джоулей, тел.реле, 2 входа кабеля, красный, 115 VAC

FEF232A20CA7TV: 360 °, 21 Джоулей, тел.реле, 2 входа кабеля, зеленый, 115 VAC

FEF232A20CA8TR: 360 °, 21 Джоулей, тел.реле, 2 входа кабеля, красный, 230 VAC

