



Электрические характеристики:

Питание: 48-24 Vcc, Опция 230 Vca
 Лампа-вспышка: от 5 до 15 Джоулей
 Ритм вспышки: регулируемый
 При работе с телефоном релейный контакт интегрирован в лампу-вспышку
 Питание: от телефонной линии
 Напряжение телефонного звонка : от 30 до 100 Vca 25-50 Гц
 Импеданс телефонной линии: > 10 MW

Общие характеристики:

Степень пыли и влагозащиты: IP66
 Краска: оранжевая устойчивая к коррозии
 Материал изготовления: алюминий
 Крепление: настенное
 Габаритные размеры: 95 x 95 x 82 мм
 Вес: 0,4 кг
 Рабочая температура: - 40 °C / + 60°C
 Диаметр входа кабеля: ϕ 5 – 8 мм
 Выбор цвета лампы –вспышки: белый, зеленый, красный, синий, желтый

Модели (полный список по запросу):

FEF349E2MBU: белый, 5 Джоулей, 90°C
 FEF 349E2MJU: желтый, 5 Джоулей, 90°C
 FEF 349 E2MRU: красный, 5 Джоулей, 90°C
 FEF349E5MBU: белый, 5 Джоулей, 360°C
 FEF349E5MJU: желтый, 5 Джоулей, 360°C
 FEF349E5MRU: красный, 5 Джоулей, 360°C
 FEF349E5MVU: зеленый, 5 Джоулей, 360°C
 FEF349E15MJU: желтый, 15 Джоулей, 360°C
 FEF349E15MRU: красный, 15 Джоулей, 360°C
 FEF349E15MVU: зеленый, 15 Джоулей, 360°C
 FEF349E15MBU: белый, 15 Джоулей, 360°C

