

Телефон безбатарейной связи Generphone является автогенератором энергии и имеет встроенную мембрану, которая позволяет генерировать голос в электроэнергию. Телефон полностью автономен и не нуждается в источнике энергии (ни в батарейках, ни во внешнем источнике питания). Голос преобразуется в электричество посредством специальной мембраны в трубке и передается по проводам. Данные аппараты идеальны в условиях, где невозможно провести линию питания или для создания дополнительного вида связи, не зависящего от внешних факторов. Данный телефон имеет встроенный генератор звонка. Звонок приводится в действие при повороте данного генератора. Данный сигнал может быть от 300 до 2000 Гц. Дозвон происходит на все аппараты на линии при параллельном соединении системы и на диспетчерский пульт при соединении «звездой». Максимальное расстояние установки до 16 км

**Сферы применения:** строительные работы в любой сфере, шахты и подземные работы, атомные и электро станции, корабли, подводные лодки, транспортные суда, военные суда, рыболовные суда, химические и нефтехимические заводы, платформы офшор, туннели и метро, переносные телефоны для работников сервисных служб, запасной вид связи, работы при прокладке кабеля, для небольших систем срочного вызова, для месторасположений, где сложно или финансово невыгодно устанавливать АТС.



### **Телефон – автогенератор без питания TLG346 / TLG227**

Установка : настенная  
Размеры: 210 X 240 X 117 мм Вес: 3,6 кг  
Пыль и влагозащита: IP 66  
Диапазон рабочих температур: -40 °C / + 50°C  
Входы кабеля: 2 входа кабеля 5 – 8 мм  
Антивандальная защита: IK10  
Исполнение: всепогодный TLG346 и  
взрывозащищенный TLG227



### **Телефоны -автогенераторы TLG852 и TLG713**

Рабочие температуры -40°C - +55°C  
Материал термопластик  
Импеданс 75 Ом  
Частота 500 до 2500 Гц  
Размеры 67 X 260 X122 Вес 600 г  
Пыль и влагозащита IP66  
Цвет черный  
Устойчивы к коррозии и воздействию химикатов и соленой воды

#### **Модели:**

TLG713 : всепогодный телефон автогенератор  
TLG813 : взрывозащищенный телефон-автогенератор



### **Диспетчерский пульт телефонной связи без питания TCT 106P49GEN**

Напряжение: 48 VDC  
Потребление: < 400 mA  
Материал изготовления / Цвет:Алюминий / Серый  
Крепление: настольное или встроенное в стол  
Размеры: 300 X 175 X130 мм  
Рабочие температуры: -20 °C / + 60°C  
Открытие: 4 болта на лицевой части пульта  
Коннекторы на платах внутри пульта предусмотрены  
Пульт имеет: розетку для телефона Generphone, 14 кнопок прямого вызова на 1 модуле с сигнальными лампочками LED  
Расширение: дополнительные модули на 14 кнопок



**Дополнительные аксессуары:** наушники, настенные крепления для телефонов, кабель, специальный степлер, специальные разъемы для быстрой установки.