



Общие характеристики:

Материал изготовления : нержавеющая сталь
 Громкоговоритель/микрофон: вандалостойкий
 Крепление: настенное
 Вес: 1,5 кг
 Степень пыле и влагозащиты: IP55 - IP 66
 Сборка: состоит из модулей
 Модули : громкоговоритель, микрофон, камера, дисплей, клавиатура, 1 кнопка, 2-4 кнопки, корпуса, лампа-вспышка
 Рабочая температура : -20 °C / + 50°C
 Входы кабеля: 1 вход кабеля диаметром ϕ 5 – 8 мм
 Открытие: 4 болта
 Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры

Дополнительные функции (опции)

Телефон VOIP (SIP, H323) (питание PoE)
 Телефон GSM
 Карта с релейным контактом для открытия дверей или другое действие (WK026CRG)
 Встроенная камера
 Закрытие телефона на ключ (чтобы открыть телефон надо не только открутить болты но и открыть ключом)

Модели: Модели собираются из модулей

TLX 306 – корпус телефона с платой

M- микрофон

H – громкоговоритель

L- дисплей

C9 – клавиатура

B – 1 кнопка

D- 2 кнопки в 1 модуле

F – лампа –вспышка

V – камера

/P – телефон VOIP и т.д.

Электрические характеристики:

Питание: 24 - 60 Vdc
 Потребление: < 30mA
 Ток на линии при звонке: 18mA - 35mA
 Мощность громкоговорителя: 1W
 Напряжение звонка: 35 – 90 Vac
 Набор номера: тоновый/ импульсный
 Заземление: регулируемое
 Мощность звонка: 90 дБ на расстоянии 1 м
 Тональность занятости: 300 – 500 Гц
 Тональность набора номера: 270 – 540Гц
 Шумоизолирующий микрофон
 Трубка: на магните

Регулируемый звук

Разговор : с функцией «свободные руки» (без трубки)

Разговор: full duplex

Отключение: автоматическое или при нажатии на кнопку вызова

Автоответ: после запрограммированного количества звонков, от 1 до 90 звонков

Функции:

- Последовательный набор до 10 номеров на 1 кнопке вызова
- до 10 номеров в памяти телефона
- Опция: Сигнальная лампа-вспышка
- Опция : дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: телефон VOIP , GSM

Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLX 302-308 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме(описание в инструкции) .

