



Электрические характеристики:

Питание:	12 - 60 Vdc
Потребление:	< 30mA
Напряжение звонка:	35 – 80 Vac
Набор номера:	тоновый/ импульсный
Заземление:	регулируемое
Мощность звонка:	95 дБ на расстоянии 1 м
Трубка:	на магните
Шумоизолирующий микрофон	
Регулируемый звук	

Функции:

- BIS кнопка: дозвон на последний набранный номер
- 10 номеров в памяти телефона
- Автоответ после запрограммированного количества звонков
- Функция «свободные руки» (кнопка вызова)
- Сигнальная лампочка около кнопки вызова
- Опция : дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)

Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLA227A позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме (описание в инструкции)

Материал / Цвет:Алюминий /Оранжевый
Трубка материал / цвет: ... Алюминий / Черный
Соединительный провод трубки: нержавеющая сталь/
выдерживает вес до 200 кг
Крепление:.....настенное на болтах
Опция : фиксационные лапки из нержавеющей стали
Вид крепления:изнутри на болтах
Размеры:210 X 240 X 117 мм
Вес:4,0 кг
Антивандальное исполнение : IK 10
Устойчив к воздействию коррозии и химикатов
Степень пыли и влагозащиты:.....IP 66
Маркировка взрывозащиты:ATEX II2GD - EEx ib em IIC T5
Макс. и мин. окружающая температура:.....-40 °C / + 70°C
Входы кабеля:2 входа кабеля диаметром ϕ 5 – 8 мм
Открытие:3 болта на лицевой части телефона
Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры

Модели:

TLA227A1AT : стандартная модель с функцией «свободные руки» с функцией дистанционного контроля, трубка, тастатура
TLA227A2A : ATEX EEx em [ib]ib I для шахт
TLA227A1ATB : функцией «свободные руки», трубка, тастатура, дополнительный наушник с левой стороны
TLC227A1A : трубка, без клавиатуры, прямой вызов

